



Odborné riešenie: kazetové stropné podhľady, technické izolácie – vždy skladosť

FOS-STIK (POWER SPRAY)

6.4.2015

Profesionálne aerosolové lepidlo pre rýchle a isté lepenie izolačných materiálov (polyuretán, vlákňité izolácie), plastov, fólií, gumy, papiera, korku, podlahových materiálov medzi sebou alebo k podkladu, ako je kov, drevo, betón, atď. Vďaka nastaviteľnej tryske je možné regulovať šírku nanášania od 25 mm až do 100 mm.

Príklady použitia FOS-STIK™ Spray Tack

- Vzduchotechnika – upevnenie izolačných materiálov na VZT potrubie, ventilátory, atď.
- Stavebníctvo – lepenie plastových a drevených dielov, pripevnenie izolačného materiálu na stenu a pod.
- Sanácia azbestu – dlhodobé upevňovanie plastových fólií pre uzatvorený priestor
- Lepenie kartónov, etikiet, fólií
- Lepenie penovej gumy a penových plastov okrem polystyrénu)
- Zálučenie nábytku
- Obloženie automobilov
- Príprava samolepiacich fólií, tkanín,...



I. Trvalý spoj pre porézne povrchy:

Ak je aspoň jeden z povrchov porézny, aplikujte na jednu stranu spoja a ihneď pevne priložte k sebe. Výhodou je, že spoj je možné v prípade potreby poopraviť.

II. Trvalý spoj pre neporézny povrch:

Lepidlo naneste na obe strany spoja a nechajte 5-10 minút zaschnúť. Po priložení získate okamžité a trvalé spojenie.

III. Samolepiaci spoj

Aplikujte na jednu stranu a nechajte 3-5 minút zaschnúť. Vrstva získá samolepiace vlastnosti (vhodné napr. pre krycie fólie pri maliarských prácach).

VLASTNOSTI

- Zloženie: styren-butadiénová guma s rozpúšťadlami
- Výdatnosť: plocha od 2,5 m² do 5 m², pruh 25 mm od 100 do 200 m
- Teplota použitia: Aplikácia je možná pri teplotách od -10°C do +40°C, ak udržíme teplotu lepidla od 5°C do 30 °C
- Obsah: 500 ml aerosolová dóza
- Balenie: 12 ks / kartón, 105 kartónov / paleta