

Vyhlásenie o parametroch Č. 0543-CPR-2016-085

Jedinečný identifikačný typ výrobku:	ArmaComfort AB Alu Plus
Určené použitie:	Teplná izolácia prvkov budov a priemyselných inštalácií (ThiBEII)
Výrobca:	Armacell GmbH Robert-Bosch-Str. 10 D-48153 Münster
Systém/y AVCP:	1 a 3
Harmonizovaná norma:	EN 14304:2009+A1:2013
Notifikovaná/jednotka/y:	NB 0919
Deklarované úžitkové vlastnosti:	

Základná charakteristika	Úžitkové vlastnosti		
Tepelný odpor/ Tepelná vodivosť	Dosky	$d_N = 11 \text{ mm}$	$\lambda_{0^{\circ}\text{C}} \leq 0,042 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ $\lambda(\vartheta_m) = (42 + 0,1 \cdot \vartheta_m + 0,0009 \cdot \vartheta_m^2) / 1000$
Reakcia na oheň	Dosky	$d_N = 11 \text{ mm}$	$B - s1, d0$
Trvalosť tepelného odporu vo funkcii starnutia/ degradácie	Rozmerová stabilita ¹⁾ Minimálna teplota použitia ST(-)50 (= -50°C)		
Trvalosť tepelného odporu vo funkcii vysokej teploty	Maximálna teplota použitia ST(+)110 (=110°C)		
Trvalosť reakcie na oheň vo funkcii starnutia/degradácie	Charakteristika trvalosti ²⁾		
Trvalosť reakcie na oheň vo funkcii vysokej teploty	Charakteristika trvalosti ²⁾		
Priepustnosť vody	NPD		
Priepustnosť vodnej páry/ Difúzny odpor vodnej páry	Dosky	$d_N = 11 \text{ mm}$	$\mu 10000 \text{ } (\mu \geq 10000)$
Veľkosť uvoľňovania korozívnych látok	NPD		
Ukazovateľ pohlcovania zvuku	NPD		
Uvoľňovanie nebezpečných látok do vnútorného prostredia	NPD ⁴⁾		
¹⁾ Tepelná vodivosť pružnej elastomérovej peny sa postupom času nemení. ²⁾ Požiarna odolnosť výrobkov z pružnej elastomérovej peny sa postupom času nemení. ³⁾ Európske metódy testovania sa spracovávajú. ⁴⁾ Úžitkové vlastnosti neurčené (NPD)			

Toto Vyhlásenie o parametroch je sprístupnené v súlade s článkom 7(3) Nariadenia (ES) č. 305/2011 na našich internetových stránkach: <http://www.armacell.com/DoP>

Úžitkové vlastnosti hore určeného výrobku sú v súlade so zoznamom deklarováných úžitkových vlastností. Toto Vyhlásenie o parametroch bolo vydané v súlade s nariadením (ES) č. 305/2011, na výhradnú zodpovednosť hore určeného výrobcu.

Menom výrobcu podpísal:

Georg, Eleftheriadis, Technical Marketing Manager EMEA
Münster, 26.09.2019



[podpis]