






















AMF ECOMIN Planet

- AMF ECOMIN Planet je nákladovo efektívne podhľadové riešenie s jednotným štruktúrovaným povrchom. Poskytuje dobrú zvukovú pohltivosť pre oblasti, ktoré vyžadujú lepší akustický komfort.
- Dobrá odrazivosť svetla (85%)
- Ideálne pre obchody, kancelárie a konferenčné miestnosti, technické miestnosti alebo výrobné priestory



<div>Detail hrany</div> <div>Ďalšie detaily hrán na vyžiadanie</div>	<div></div> <div>Board</div> <div></div>														
<div>Hrúbka (mm)</div>	<div></div> <div>13</div>														
<div>Rozmery (mm)</div> <div>Ďalšie formáty na vyžiadanie</div>	<div></div> <div>600 x 600 1200 x 600</div>														
<div>Systém</div>	<div></div> <div>Viditeľný rozoberateľný - Systém C</div>														
<div>Hmotnosť</div>	<div></div> <div>2.9 - 3.1 kg / m²</div>														
<div>Farba</div>	<div></div> <div>Biela</div>														
<div>Zvuková pohltivosť</div>	<div></div> <div>EN ISO 354 $\alpha_w = \mathbf{0.55}$ podľa EN ISO 11654 - Class D<table><tr><td>Frekvencia f (Hz)</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>α_p</td><td>0.50</td><td>0.40</td><td>0.45</td><td>0.65</td><td>0.70</td><td>0.65</td></tr></table> NRC = 0.55 podľa ASTM C 423</div>	Frekvencia f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.50	0.40	0.45	0.65	0.70	0.65
Frekvencia f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000									
α_p	0.50	0.40	0.45	0.65	0.70	0.65									
<div>Reakcia na oheň</div>	<div></div> <div>Euroclass A2-s1, d0 podľa EN 13501-1 RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) podľa 123-FZ</div>														
<div>Odraz svetla</div>	<div></div> <div>85%</div>														
<div>Súčiniteľ tepelnej vodivosti</div>	<div></div> <div>$\lambda = \mathbf{0.060\ W/mk}$ podľa EN 12667</div>														
<div>Odolnosť vlhkosti</div>	<div></div> <div>70% RH</div>														
<div>Kvalita vnútorného ovzdušia</div>	<div><div></div><div></div></div>														
<div>Čistiteľnosť</div>	<div></div>														
<div>Udržateľnosť</div>	<div><div></div><div>35-46%</div></div>														

Dostupnosť produktov sa môže v jednotlivých krajinách líšiť. Pre viac informácií kontaktujte Vášho miestneho technického zástupcu. Ďalšie informácie a právne upozornenia nájdete na našej webovej stránke.