



## PLAIN



- PLAIN ponúka hladký biely povrch, ktorý spĺňa súčasné požiadavky pre čistejšie povrchové úpravy a zároveň maximalizuje odraz svetla
- Dobrá pozdĺžna vzduchová nepriezvučnosť (34 dB)
- Vynikajúca odrazivosť svetla (88%)
- Ideálne do obchodných priestorov



<div>Detail hrany</div> <div>Ďalšie detaily hrán na vyžiadanie</div>	<div></div>	<div>Board</div> <div></div>	<div>Tegular 24</div> <div></div>	<div>Tegular 15</div> <div></div>														
<div>Hrúbka (mm)</div>	<div></div>	<div>15</div>	<div>15</div>	<div>15</div>														
<div>Rozmery (mm)</div> <div>Ďalšie formáty na vyžiadanie</div>	<div></div>	<div>600 x 600 1200 x 600</div>	<div>600 x 600 1200 x 600</div>	<div>600 x 600 1200 x 600</div>														
<div>Systém</div>	<div></div>	<div>Viditeľný rozoberateľný - Systém C</div>																
<div>Hmotnosť</div>	<div></div>	<div>3.6 - 3.8 kg / m²</div>																
<div>Farba</div>	<div></div>	<div>Biela</div>																
<div>Zvuková pohltivosť</div>	<div></div>	<div>EN ISO 354 <math>\alpha_w</math> = <b>0.20(L)</b> podľa EN ISO 11654 - <b>Class E</b><table><tr><td>Frekvencia f (Hz)</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td><math>\alpha_p</math></td><td>0.30</td><td>0.25</td><td>0.15</td><td>0.15</td><td>0.25</td><td>0.30</td></tr></table><div>NRC = <b>0.20</b> podľa ASTM C 423</div></div>			Frekvencia f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	$\alpha_p$	0.30	0.25	0.15	0.15	0.25	0.30
Frekvencia f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000												
$\alpha_p$	0.30	0.25	0.15	0.15	0.25	0.30												
<div>Pozdĺžna zvuková nepriezvučnosť</div>	<div></div>	<div>EN ISO 10848-2 <math>D_{n,f,w}</math> = <b>34 dB</b> podľa EN ISO 717-1</div>																
<div>Reakcia na oheň</div>	<div></div>	<div>Euroclass <b>A2-s1, d0</b> podľa EN 13501-1<div>RUS <b>KM1 (G1, V1, D1, T1)</b> podľa 123-FZ</div></div>																
<div>Odraz svetla</div>	<div></div>	<div><b>88%</b></div>																
<div>Súčiniteľ tepelnej vodivosti</div>	<div></div>	<div><math>\lambda</math> = <b>0.060 W/mK</b> podľa EN 12667</div>																
<div>Odolnosť vlhkosti</div>	<div></div>	<div><b>95% RH</b></div>																
<div>Čisté priestory</div>	<div></div>	<div><b>ISO 4</b> podľa EN ISO 14644-1</div>																
<div>Kvalita vnútorného ovzdušia</div>	<div></div>	<div><div>A+</div></div>	<div><div>E1</div></div>	<div><div>IACG</div></div>														
<div>Čistiteľnosť</div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>															
<div>Udržateľnosť</div>		<div><div>EN ISO 14021</div></div>	<div><div>EN ISO 14025</div></div>	<div><div>EC 1272/2008 Annex G</div></div>														
		<div>31 - 48%</div>																

Dostupnosť produktov sa môže v jednotlivých krajinách líšiť. Pre viac informácií kontaktujte Vášho miestneho technického zástupcu. Ďalšie informácie a právne upozornenia nájdete na našej webovej stránke.