

## ADAGIO Alpha<sup>+</sup>

- ADAGIO Alpha<sup>+</sup> ponúka nielen hladký a odolný povrch s jasnejšou bielou farbou pre vysokú odrazivosť svetla, ale aj certifikát Cradle to Cradle® Bronze a poskytuje absorpciu zvuku triedy A, čo je ideálne do otvorených priestorov.
- Vynikajúca zvuková pohltivosť: 1,00  $\alpha_w$ .
- Vynikajúca odrazivosť svetla: 90%.
- ISO 4, Indoor Air Quality Gold a Cradle to Cradle® Bronze.
- Ideálne pre otvorené priestory (call centrá, knižnice, kaviarne atď.)



Detail hrany		Board		Tegular 24/90		Tegular 15/90														
Hrúbka (mm)		20	20	20	20	20														
Rozmery (mm)		600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 300 1200 x 600 1250 x 625 1500 x 600 1800 x 600	600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 300 1200 x 600 1250 x 625 1500 x 600 1800 x 600	600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 300 1200 x 600	1250 x 625 1350 x 300 1350 x 600 1500 x 600 1800 x 600															
Systém		Viditeľný rozoberateľný - Systém C			Viditeľný rozoberateľný - Systém C Viditeľný - bandraster, rozoberateľný - Systém I.3 Viditeľný - chodbový rozoberateľný - System F.3															
Hmotnosť		3.4 kg/m²																		
Farba		Biela																		
Zvuková pohltivosť		EN ISO 354 $\alpha_w = 1.00$ podľa EN ISO 11654 - <b>Class A</b> <table><tr><td>Frekvencia f (Hz)</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td><math>\alpha_p</math></td><td>0.55</td><td>0.80</td><td>1.00</td><td>0.95</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr></table> NRC = <b>0.95</b> podľa ASTM C 423					Frekvencia f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	$\alpha_p$	0.55	0.80	1.00	0.95	1.00	1.00
Frekvencia f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000														
$\alpha_p$	0.55	0.80	1.00	0.95	1.00	1.00														
Pozdĺžna zvuková nepriezvučnosť		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 25$ dB podľa EN ISO 717-1																		
Reakcia na oheň		Euroclass <b>A2-s1, d0</b> podľa EN 13501-1																		
Odras svetla		<b>90%</b>																		
Súčiniteľ tepelnej vodivosti		$\lambda = 0.040$ W/mk podľa EN 12667																		
Priepustnosť vzduchu		<b>PM1 (<math>\leq 30</math> m³/hm²)</b> podľa DIN 18177																		
Odolnosť vlhkosti		<b>95% RH</b>																		
Čisté priestory		<b>ISO 4</b> podľa EN ISO 14644-1																		
Kvalita vnútorného ovzdušia																				
Čistiteľnosť																				
Udržateľnosť																				

56%

[www.blauer-engel.de/uz132](http://www.blauer-engel.de/uz132)

Dostupnosť produktov sa môže v jednotlivých krajinách líšiť. Pre viac informácií kontaktujte Vášho miestneho technického zástupcu. Ďalšie informácie a právne upozornenia nájdete na našej webovej stránke.