




















ELEGANZA™



- ELEGANZA™ Seamless Acoustics ponúka prelomový nový systém so 100% bezšpárovým povrchom s elegantným, jemne textúrovaným vizuálom, ktorý je odolný a zostane dlhšie belší a žiarivejší. ELEGANZA™ Seamless Acoustics poskytuje akustickú zvukovú pohltivosť triedy A, takže môžete mať to najlepšie z oboch svetov: vynikajúce akustické parametre a ohromujúci hladký povrch.
- Vynikajúca zvuková pohltivosť (0,95 α_w)
- Ideálne pre reštaurácie, maloobchod a voľný čas, kancelárie, zdravotníctvo, školstvo a bývanie



Detail hrany		Akustický bezškárový podhľad 														
Hrúbka (mm)		25														
Rozmery (mm)		2400 x 1200 (základná doska)														
Systém		Akustický bezškárový podhľad - Eleganza™														
Hmotnosť		6.8 kg/m² (hotový strop)														
Farba		Biela (farby RAL dostupné na požiadanie)														
Zvuková pohltivosť		EN ISO 354 α_w = 0.95 podľa EN ISO 11654 - Class A <table><tr><td>Frekvencia f (Hz)</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>α_p</td><td>0.45</td><td>0.75</td><td>0.95</td><td>0.90</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr></table> NRC = 0.90 podľa ASTM C 423	Frekvencia f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.45	0.75	0.95	0.90	1.00	1.00
Frekvencia f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000										
α_p	0.45	0.75	0.95	0.90	1.00	1.00										
Pozdĺžna zvuková nepriezvučnosť		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w}$ = 30 dB podľa EN ISO 717-1														
Nepriezvučnosť		EN ISO 10140-2 R_w = 15 dB podľa EN ISO 717-1														
Reakcia na oheň		Euroclass A2-s1, d0 podľa EN 13501-1														
Odraz svetla		81% (biela)														
Súčiniteľ tepelnej vodivosti		λ = 0.040 W/mk podľa EN 12667														
Priepustnosť vzduchu		95% RH														
Kvalita vnútorného ovzdušia		<div> A+  IACG</div>														
Čistiteľnosť																
Udržateľnosť		21%														

Dostupnosť produktov sa môže v jednotlivých krajinách líšiť. Pre viac informácií kontaktujte Vášho miestneho technického zástupcu. Ďalšie informácie a právne upozornenia nájdete na našej webovej stránke.