



AMF THERMATEX® Thermaclean

- AMF THERMATEX® Thermaclean kombinuje vynikajúcu čistiteľnosť s dobrou odolnosťou voči choroboplodným zárodkom a plesniam. Povrch je kaširovaný bielou vinylovou fóliou, čo zaručuje nadčasový vzhľad.
- Dobrá pozdĺžna vzduchová nepriezvučnosť (34dB)
- ISO 4
- Ideálne pre zdravotnícke prostredie, laboratóriá, ošetrovne, jednotky intenzívnej starostlivosti



<div>Detail hrany</div> <div>Ďalšie detaily hrán na vyžiadanie</div>	<div></div> <div>Board</div> <div></div>														
<div>Hrúbka (mm)</div>	<div></div> <div>15</div>														
<div>Rozmery (mm)</div> <div>Ďalšie formáty na vyžiadanie</div>	<div></div> <div>600 x 600 625 x 625</div>														
<div>Systém</div>	<div></div> <div>Viditeľný rozoberateľný - Systém C</div>														
<div>Hmotnosť</div>	<div></div> <div>3.6 kg / m²</div>														
<div>Farba</div>	<div></div> <div>Biela</div>														
<div>Zvuková pohltivosť</div>	<div></div> <div>EN ISO 354 α_w = 0.10 (L) podľa EN ISO 11654<table><tr><td>Frekvencia f (Hz)</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>α_p</td><td>0.35</td><td>0.20</td><td>0.10</td><td>0.10</td><td>0.10</td><td>0.10</td></tr></table>NRC = 0.15 podľa ASTM C 423</div>	Frekvencia f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.35	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10
Frekvencia f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000									
α_p	0.35	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10									
<div>Pozdĺžna zvuková nepriezvučnosť</div>	<div></div> <div>EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w}$ = 34 dB podľa EN ISO 717-1</div>														
<div>Nepriezvučnosť</div>	<div></div> <div>EN ISO 10140-2 R_w = 21 dB podľa EN ISO 717-1</div>														
<div>Reakcia na oheň</div>	<div></div> <div>Euroclass A2-s3, d0 podľa EN 13501-1</div>														
<div>Odráž svetla</div>	<div></div> <div>81%</div>														
<div>Súčiniteľ tepelnej vodivosti</div>	<div></div> <div>λ = 0.060 W/mk podľa EN 12667</div>														
<div>Priepustnosť vzduchu</div>	<div></div> <div>PM1 (≤ 30 m³/hm²) podľa DIN 18177</div>														
<div>Odolnosť vlhkosti</div>	<div></div> <div>95% RH</div>														
<div>Čisté priestory</div>	<div></div> <div>ISO 4 podľa EN ISO 14644-1</div>														
<div>Kvalita vnútorného ovzdušia</div>	<div><div><div>A+</div></div><div><div>E1</div></div></div>														
<div>Čistiteľnosť</div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>														
<div>Udržateľnosť</div>	<div><div><div>EN ISO 14021</div></div><div><div>BIOSOLUBLE WOOL EC 1272/2008 Annex G</div></div></div> <div>45%</div>														

Dostupnosť produktov sa môže v jednotlivých krajinách líšiť. Pre viac informácií kontaktujte Vášho miestneho technického zástupcu. Ďalšie informácie a právne upozornenia nájdete na našej webovej stránke.