

Armaflex®
Accessories

NÁSTROJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO
ZAJIŠTĚNÍ TĚCH NEJKVALITNĚJŠÍCH
INSTALACÍ



- Sada profesionálních nástrojů a příslušenství
- Speciálně navrženo a přizpůsobeno pro použití s výrobky Armaflex®
- Řada obsahuje čisticí, nože, lepidla, pásy, nátěry a další příslušenství

Technické údaje - Armafinish 99

Stručný popis	Nátěr, který zůstává stále elastický, je dobře odolný vůči zvětrávání a vůči stárnutí
Druh materiálu	Neodkapávající materiál
Barva	Bílá (RAL 9001) nebo černá (RAL 7037)
Specifické informace o materiálu	Běžná spotřeba: 0,55 l/m ² při aplikaci dvou vrstev (odpovídá suché tloušťce filmu 0,26 mm)
Použití	Ochrana izolačních materiálů při venkovním použití a značení při používání uvnitř budov
Montáž	Všechny izolace Armaflex (vyjma HT/Armaflex a Armaflex Ultima - viz příslušný katalogový list výrobku) instalované venku musí být natřeny dvěma celistvými vrstvami přípravku Armafinish 99. Aplikací teplota: +10 °C až +30 °C, maximální relativní vlhkost: 80%. Doba schnutí: cca. 2 hodiny (tuto dobu je nutno dodržet rovněž mezi aplikacemi jednotlivých vrstev, druhá vrstva musí být nanášena nejpozději do sedmi dnů od první aplikace). Nátěr lze nanášet štětcem nebo válečkem, nástroje lze čistit vodou.
Poznámky	Nechráněné výrobky Armaflex nesmí být vystaveny povětrnostním vlivům déle než tři dny. Ochranný nátěr musí být pravidelně kontrolován a nejpozději do dvou let musí být obě vrstvy obnoveny - viz Zvláštní pokyny/Bezpečnostní list.
Recommended Products	AF/Armaflex, Armafix AF, Armafix NH, HT/Armaflex, HT/Armaflex S, NH/Armaflex, SH/Armaflex

Vlastnost	Hodnota/hodnocení	Zvláštní poznámka
Další technické vlastnosti		
Skladování	Skladovací životnost v neotevřené nádobě: 12 měsíců	Uchovávejte nádobu pevně uzavřenou a skladujte na chladném, dobře větraném a ne mrznoucím místě.
Meze výbušnosti	Výrobek nemá žádné meze výbušnosti	
Třída nebezpečnosti	Environmentálně nebezpečná látka dle definice předpisů pro přepravu nebezpečných látek (ADR/RID, IMDG-Code, ICAO-TI/IATA-DGR)	
Recyklace	Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahují organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky, zlikvidujte je tedy v souladu s místními nebo státními předpisy a směrnici EU 2001/118/ES. Katalogové číslo v Evropském seznamu odpadů: EAK 080409. Klasifikace odpadu tohoto výrobku se může změnit v závislosti na oblasti použití.	Obal se zbytky vytvrzeného lepidla může být recyklován. Obal se zbytky nevytvrzeného lepidla musí být zlikvidován stejným způsobem jako lepidlo samotné.

Všechny údaje a technické informace vycházejí z výsledků získaných při standardních provozních podmínkách. Uživatel těchto informací je ve vlastním zájmu odpovědný za to, aby si u nás včas ověřil, zda tyto podklady a informace vyhovují pro oblast jím navrhovaného použití. Montážní pokyny jsou k dispozici v naší Montážní příručce Armaflex.

Armocell Poland Sp. z o.o.

Targowa 2 • 55-300 Środa Śląska • Polsko
Telefon +48 713 175 025 • Telefax +48 713 175 115
www.armocell.com • informacja.pl@armocell.com

Local Contact

Pavel Melika • Česká republika
Telefon +420 603 248 777 • www.armocell.com • pavel.melika@armocell.com

IPDS-0089-150903-cz(CZ)