



Odborné riešenie: kazetové stropné podhľadý, technické izolácie – vždy sklado

## Referencie: dodávané technické izolácie 5

2.8.2020

**Ochrana izolácie a potrubia UV odolným povrchom TEMBUTIL IF.** Použitie samolepiaceho povrchu **TEMBUTIL IF** v hrúbke 1mm je alternatívnym riešením pre klasické oplechovanie v náročných klimatických podmienkach. Fólia na butylovej živici odoláva UV žiareniu a je vhodná na ochranu potrubných izolačných systémov a zariadení v exteriéry.

Povrch TEMBUTIL IF je možné aplikovať na izolácie z minerálnej vlny, ktoré majú AL fóliu. Zabezpečíme tým bezproblémové prilepenie fólie TEMBUTIL k povrchu izolácie (je možné použiť napr. izolačné pásy z minerálnej vlny **Climcover** alebo **Orstech LSP**). Odbornou inštaláciou vytvoríme parotesný systém, ktorý nahradí oplechovanie.



Lokalita: **Žilinský kraj**  
/okres **Žilina**

Typ dodávanej **Isover**  
izolácie: **Climcover LM**

Množstvo: **300 m<sup>2</sup>**

Typ dodávanej  
izolácie: **Tembutil IF**

Množstvo: **300 m<sup>2</sup>**



?



